



Anexa 6-- Modele documente pentru achiziții

Apelul: **Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor**

Beneficiar: **LICEUL TEORETIC „SFÂNTU NICOLAE”**

Titlul proiectului: **„ÎNVĂȚARE INOVATOARE ÎN SECOLUL 21: ÎNFIINȚAREA UNUI LABORATOR INTELIGENT LA LICEUL TEORETIC SFÂNTU NICOLAE”**

Contract de finanțare nr. **824Smart/2024**

CERERE DE OFERTĂ

nr. 37 din data de 20.09.2024

Achiziționarea de echipamente tehnologice aferente trunchiului diferențiat și de conținut educațional și software/licențe

LICEUL TEORETIC „SFÂNTU NICOLAE”, Gheorgheni implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „ÎNVĂȚARE INOVATOARE ÎN SECOLUL 21: ÎNFIINȚAREA UNUI LABORATOR INTELIGENT LA LICEUL TEORETIC SFÂNTU NICOLAE”, în cadrul Apelului Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Nr. Crt.	Produse	UM	Cantitate
1.	Dulapuri și masă pentru depozitarea materialelor didactice, imprimantei și scannerului 3D	set	1
2.	Dispozitive portabile	buc	22
3.	Stație mobilă pentru încărcare dispozitive	buc	1
4.	Kit senzori de chimie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv	buc	1
5.	Kit senzori de biologie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv	buc	1
6.	Kit senzori de fizică, cu prelucrarea datelor pe display interactiv	buc	1
7.	Traseu Follow the line pentru roboți	buc	3
8.	Pachet constând în conținut educațional și software/licențe	buc	1

Specificații tehnice solicitate (conform Ordinului ME nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările și completările ulterioare) pentru fiecare dintre produse:



1. Denumire produs: Dulapuri și masă pentru depozitarea materialelor didactice, imprimantei și scannerului 3D
<p><i>Descriere generală:</i> Dulapuri și masă pentru depozitarea materialelor didactice, imprimantei și scannerului 3D, constând în: Dulap mare cu 2 uși (1 buc.), Etajeră (1 buc), Dulap mediu cu 2 uși (1 buc), Masă mare (1 buc), Masă mică (1 buc).</p>
<p><i>Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dulap mare cu 2 uși: Dimensiune L.80 cm x l. 44 cm x H. 190 cm Material PAL sau MDF Culoare alb/Pin sau alb/stejar ➤ Etajeră cu rafturi: Dimensiune L.80 cm x l. 37 cm x H. 190 cm Material PAL sau MDF Culoare alb/Pin sau alb/stejar ➤ Dulap mediu cu 2 uși: Dimensiune L.80 cm x l. 44 cm x H. 113 cm Material PAL sau MDF Culoare alb/Pin sau alb/stejar ➤ Masă mare: Dimensiune L.138 cm x l. 80 cm x H. 75 cm Material PAL sau MDF Culoare alb/Pin sau alb/stejar ➤ Masă mică: Dimensiune L.100 cm x l. 42 cm x H. 66 cm Material PAL sau MDF Culoare alb/Pin sau alb/stejar <p>Montajul este inclus.</p> <p>Garanție: min 2 ani</p>

2. Denumire produs: Dispozitive portabile
<p><i>Descriere generală:</i> Vor fi acceptate ca dispozitive portabile pentru elevi laptopuri cu sisteme de operare preinstalate.</p>
<p><i>Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar</i></p> <p>Procesor: cel mult o generație în urmă față de ultima lansată de producător, scor de minimum 10.000 de puncte pe site-ul cpubenchmark.net;</p> <p>Display: minimum 14";</p> <p>Memorie RAM: minimum 8 GB, DDR4;</p> <p>Stocare: tip SSD minimum 256 GB;</p> <p>Conectivitate: wireless 802.11 ac, bluetooth 5;</p> <p>Webcam integrat, rezoluție 1.280 x 720 p;</p> <p>Porturi: HDMI, USB 3.0, audio jack combo;</p> <p>Greutate: mai mică de 2 kg;</p> <p>Sistem de operare preinstalat, cel mult o versiune în urmă față de ultima lansată, cu</p>



suport tehnic oferit de producător pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, respectiv un ciclu de învățământ, care să asigure compatibilitatea cu sistemele de operare existente/utilizate în unitatea de învățământ (windows).

Accesorii -

Manuale și Cerințe de Întreținere incluse

Garanție: minim 2 ani

3. Denumire produs: **Stație mobilă pentru încărcare dispozitive**

Descriere generală: Dulap școlar mobil pentru încărcarea a minimum 25 de dispozitive portabile(laptopuri) cu diametrul de cel puțin 14 inchi.

Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar

Dimensiuni minime slot dispozitive: lățime = 2.65 cm, adâncime = 39.5 cm, înălțime = 26.5 cm, Indicatori LED pentru starea de încărcare.

Tip de alimentare Multi-function power management; Alimentare cu energie electrică

Compatibil cu sistemul de alimentare 220V; Organizare cabluri: zonă dedicată sloturi pentru prinderea cablurilor;

mânere pentru manevrare: 2 mânere pentru manevrare și mecanism de închidere pentru uși în 3 puncte;

răcire/ventilație: Orificii ventilație pentru panourile din față/spate.

Garanție: minim 2 ani

4. Denumire produs: **Kit senzori de chimie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv**

Descriere generală: Sunt senzori pentru chimie, folosiți pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține senzor pentru tensiune electrică, Senzor PH, de temperatură, de presiune, de conductivitate, colorimetru și contor pentru picături. Pachetul conține softurile necesare pentru funcționarea senzorilor.

Senzor pentru tensiune electrică cu specificațiile tehnice: Gama tensiunii diferențiale de intrare: 20 V; Tensiune maximă pe orice intrare: 24 V; Rezoluție tipică: 5 mV pe canalul de potențial – 20 V; Rata maximă de eșantionare: 1.000 probe/s; Alimentare: Baterie reîncărcabilă internă sau conexiune USB; Conexiuni: Wireless: Bluetooth Cablu: USB

Senzor PH- este un senzor de pH de uz general utilizat pentru a monitoriza pH-ul soluțiilor apoase. Caracteristici tehnice: Interval pH: 0–14; Precizie cu electrod nou



(pH): ± 0.2 ; Tip: Corp din polycarbonat sigilat, umplut cu gel, referință Ag/AgCl, joncțiune simplă; Diametrul tijei: 12 mm OD; Soluție de depozitare: Soluție pH-4/KCl (10 g KCl în 100 mL soluție tampon pH-4); Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB

Senzor de temperatură: este un senzor de uz general, pe care elevii îl pot folosi pentru a monitoriza temperatura. Specificații tehnice: Interval: -40 până la 125°C ; Interval de utilizare: -10 până la 45°C ; Rezoluție: $0,01^{\circ}\text{C}$; Precizie: $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$; Timp de răspuns (timp pentru 90% din valoarea măsurată): 20 secunde (în apă, cu agitare); Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB

Senzor de presiune: măsoară presiunea absolută a unui gaz. Specificații: Interval: 0 până la 400 kPa; Rezoluție: 0,03 kPa; Precizie: ± 3 kPa; Rata maximă de eșantionare: 50 probe/s; Volum intern: 0,8 mL; Presiunea maximă pe care senzorul o poate tolera fără deteriorare permanentă: 450 kPa; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB

Sondă de conductivitate: Sonda determină conținutul ionic al unei soluții apoase prin măsurarea conductivității sale electrice. Interval: 0 până la 20.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (0 până la 10.000 mg/L TDS); Precizie cu calibrare din fabrică: $\pm 1\%$ din valoarea maximă (valabil pentru 1 până la 10.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$); Compensare de temperatură: Automată între 5 și 35°C , poate fi dezactivată; Interval de temperatură (poate fi introdus în): 0 până la 80°C ; Constanta celulei: $1,0\text{ cm}^{-1}$; Rezoluție: 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$; Descriere: Corp din ABS, electrozi de carbon (grafit) paralele; Dimensiuni: 12 mm diametru exterior și 12 cm lungime; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB.

Colorimetru: cu 4 lungimi de undă măsoară absorbanta sau transmisia unei probe de lichid. Specificații tehnice: Interval: 0 până la 3 (absorbție); Interval util: 0,05 până la 1,0 (absorbție); 90% până la 10% transmitanță (%T); Lungimi de undă: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB

Contor de picături: înregistrează cu precizie numărul de picături de titrant adăugate în timpul titrării și apoi îl convertește automat în volum. Specificații tehnice: Numărarea precisă a picăturilor la rate de până la 6 picături/s; Dimensiuni: Deschidere pentru picături: 3 cm; Deschideri pentru senzori (diametru): 7 mm și 13 mm; Deschidere suport inel: 16 mm; Lungime totală: 15,5 cm, lățime: 4,5 cm, înălțime: 1,8 cm; Distanța de la centrul deschiderii suportului inel la centrul deschiderii de picătură (ideal): 10,5 cm; Distanța de la centrul deschiderii suportului inel la centrul deschiderii senzorului (ideal): 12 cm; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB

Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.

Garanție: minim 1 an

5. Denumire produs: **Kit senzori de biologie nivel liceal, cu prelucrarea datelor pe display interactiv**

Descriere generală: Sunt senzori pentru biologie, folosite pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține: senzor pentru ritm cardiac, pentru



dioxid de carbon, pentru oxigen, sondă optică pentru oxigen dizolvat, senzor EKG, recipiente pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon la 250ml și 2000ml, centură pentru monitorizarea respirației.

Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar

Senzorul pentru ritm cardiac: pentru monitorizarea continuă a ritmului cardiac înainte, în timpul și după exercițiu sau în timp ce o persoană este staționară. Specificații tehnice: Tip baterie: CR 2025, Durata de viață a bateriei: 200 ore, Temperatura de funcționare: -10 până la 50 °C, Rază wireless: 10 m sau mai mult fără obstacole, Conexiune: Bluetooth și transmisie RF de 5 kHz.

Senzor pentru monitorizarea nivelului de dioxid de carbon: măsoară nivelurile de concentrație gazoasă de dioxid de carbon, temperatura aerului și umiditatea relativă. Specificații tehnice: Tip: NDIR, Interval: 0–100.000 ppm, Precizie 0 până la 1.000 ppm: ± 100 ppm, 1.000 până la 10.000 ppm: $\pm 5\%$ din citire + 100 ppm, 10.000 ppm până la 50.000 ppm: $\pm 10\%$ din citire, 50.000 până la 100.000 ppm: $\pm 15\%$ din citire, Rezoluție: 1 ppm CO₂, **Senzor de temperatură:** Tip: circuit integrat (IC), Precizie: $\pm 0,5^\circ\text{C}$, Rezoluție: $0,1^\circ\text{C}$, **Senzor de umiditate relativă:** Tip: circuit integrat (IC), Precizie: $\pm 5\%$ sau mai bună, Rezoluție: 0,1%, Conexiuni: Wireless: Bluetooth, Cablu USB

Senzor de oxigen: măsoară concentrația de oxigen gazos și temperatura aerului. Specificații tehnice: senzor de oxigen: Tipul celulei: Celulă electrochimică, Interval: 0–100% (0–1000 ppt) O₂, Precizie (la presiune standard 760 mm Hg): $\pm 1\%$ O₂, Rezoluție: 0,01% O₂, **Senzor de temperatură:** Tip: termistor, Precizie: $\pm 0,5^\circ\text{C}$, Rezoluție: $0,1^\circ\text{C}$. Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu: USB.

Sondă optică pentru oxigen dizolvat: facilitează măsurarea concentrației de oxigen dizolvat, a temperaturii apei și a presiunii atmosferice. Specificații tehnice: Interval: 0 până la 20 mg/L, 0 până la 300%, Precizie: mg/L $\pm 0,2$ mg/L sub 10 mg/L, $\pm 0,4$ mg/L peste 10 mg/L $\pm 2\%$ sub 100%, $\pm 5\%$ peste 100%, Timp de răspuns: 90% din citirea finală în 40 de secunde, Interval de temperatură: automat de la 0 la 50°C , Interval de presiune: automat de la 228 mmHg la 1519 mmHg, Debit minim de probă: nu este necesar. Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablu; USB.

Senzor EKG: înregistrează semnalele electrice produse în timpul contracțiilor cardiace sau musculare. Specificații tehnice: Interval: ± 200 mV, Rezoluție: $0,024 \mu\text{V}$, Rata maximă de prelevare: 400 probe/s, Setările canalului EKG, Trecere înaltă: 0,300 Hz, Low-pass: 22,5 Hz –3 dB cutoff cu –80 dB atenuare peste 50 Hz, Setările canalului EMG, Treci înalt: 2 Hz, Low-pass: 29 Hz –3 dB cutoff cu –80 dB atenuare peste 50 Hz, Calculul ritmului cardiac, Exemplu de ferestre: 6 s, Interval de avans: 1 s, Conexiuni Wireless: Bluetooth, Cablu: USB.

Recipient pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon la 250ml: flacon care poate fi utilizat cu un senzor de gaz CO₂ și un senzor de gaz O₂ pentru a monitoriza simultan nivelurile de dioxid de carbon gazos și oxigen într-un sistem închis. Este utilă în experimente precum fotosinteza și respirația celulară.



Recipient pentru senzorul de oxigen și dioxid de carbon 2000ml: recipient din plastic care poate fi utilizat cu un senzor de gaz CO₂ și un senzor de gaz O₂ pentru a monitoriza simultan nivelurile gazoase de dioxid de carbon și oxigen într-un sistem închis.

Centură pentru monitorizarea respirației: măsoară rata respirației umane. Specificații tehnice: Interval: 0-50 N, Rezoluție: 0,01 N, Timp de răspuns: 50 ms, Calculul ratei de respirație: Fereastra de probă: 30 s, Interval de avans: 10 s, Calculul ratei pasului: Fereastra de probă: 10 s, Interval de avans: 10 s, Circumferința maximă a pieptului: 140 cm, Conexiuni: Wireless: Bluetooth, Cablu: USB.

Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.

Garanție: minim 1 an

6. Denumire produs: **Kit senzori de fizică, cu prelucrarea datelor pe display interactiv**

Descriere generală: Sunt senzori pentru fizică, folosite pentru învățarea prin descoperire. Cu ajutorul acestor senzori elevii vor urmări fenomenele științifice, vor vizualiza datele înregistrate pe displayul interactiv, vor înregistra date experimentale și vor descoperi legi și formule științifice. Conține senzor de mișcare, forță și accelerație, poartă cu fototelule, sondă de curent, atașament cu scripete, traseu cu dungi pentru determinarea distanțelor, senzor de accelerație, de sunete, de lumină și culoare și senzor pentru câmp magnetic. Pachetul conține softurile necesare funcționării senzorilor.

Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:

Pachetul conține:

Senzor de mișcare: folosește ultrasunetele pentru a măsura poziția, viteza și accelerația obiectelor în mișcare. Specificații tehnice: Raza de acțiune: 15 cm până la 3,5 m; Rezoluție: 1 mm; Rata maxima de eșantionare: 30 probe/s; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB

Senzor de forță și accelerație: accelerometru cu 3 axe cu un senzor de forță stabil și precis care măsoară forțe de până la $\pm 0,1$ N și până la ± 50 N. Specificații tehnice: Forță: ± 50 N; Accelerație: 3 axe, ± 16 g; Giroscop: 3 axe, $2000^\circ/\text{s}$; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.

Poartă cu fototelulă: este un senzor cu dublă poartă care include două porți cu fototelule încorporate în brațele senzorului, care măsoară cu precizie viteza și accelerația. Specificații tehnice: Sursă infraroșu: Vârf la 880 nm; Lățime poarta: 77,5 mm; Separare interioara poarta: 20 mm; Distanța de la porțile interioare până la partea inferioară a brațelor porților cu fototelule: ~ 10 mm; Distanța de la porțile interioare la părțile laterale ale brațelor porților cu fototelule: ~ 5 mm; Indicatoare LED pentru poartă: stins pentru poarta deblocată, aprins pentru poarta blocată; Baterie: 650 mAh



Li-Poly reîncărcabilă; Durată de viață a bateriei (o singură încărcare completă): ~10 ore de colectare continuă a datelor; Durata de viață a bateriei (pe termen lung): ~300 de cicluri de încărcare completă (câțiva ani, în funcție de utilizare); Conexiuni: Wireless: Bluetooth.

Sondă de curent: măsoară curenții electrici din circuite. Specificații tehnice: Interval: +/- 1 A și +/- 0,1 A; Curent maxim nedeteriorator: 1,5 A și 0,5 A; Rezoluție tipică: 0,031 mA și 0,003 mA; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.

Atașament cu scripete: pentru a studia mișcarea pe un scripete.

Traseu cu bare pentru determinarea distanțelor: cu minim opt bare opace distanțate la fiecare 5 cm, serigrafiate direct pe plastic transparent. Dimensiuni: minim 338 x 63 x 2,8 mm; Barele: Fiecare bară opacă are 25 mm lățime, cu 25 mm între barele opace

Senzor de accelerație: pentru colectarea datelor despre accelerație, rotație și altitudine în sala de clasă sau pe teren. Specificații tehnice: Gamă: Accelerație scăzută: $\pm 157 \text{ m/s}^2$ ($\pm 16 \text{ g}$); Accelerație mare: $\pm 1.960 \text{ m/s}^2$ ($\pm 200 \text{ g}$); Giroscopie: $\pm 35 \text{ rad/s}$ ($\pm 2000 \text{ }^\circ/\text{s}$); Altimetru: -1.800 m până la 10.000 m (-5.900 ft până la 33.000 ft); Unghi: $\pm 180^\circ$; Conexiuni: Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.

Senzor de sunete: pentru a captura și evalua sunetele. Specificații tehnice: Interval: 55–110 dB; Precizie: $\pm 3 \text{ dB}$; Rezoluție: 0,1 dB; Interval de frecvență a nivelului sunetului: 30–10.000 Hz; Interval de frecvență la nivelul microfonului: 100 Hz până la 15 kHz; Frecvența maximă tipică: 10.000 Hz; Conexiuni Wireless: Bluetooth; Cablat: USB.

Senzor de lumină și culoare: măsoară lumina din spectrul electromagnetic vizibil până la ultraviolet. Specificații tehnice: Senzor de lumină vizibilă: Lungimi de undă: 400–800 nm; Interval: 0 până la 150.000 lux; Rata maximă de prelevare: 1.000 de probe/s; Senzor UV; Raspuns la lungimile de unda UVA și UVB; Rata maximă de eșantionare: 1 Hz; Senzor RGB Raspuns de vârf: vârf de 615 nm (roșu); vârf de 525 nm (verde); Vârf de 465 nm (albastru) Rata maximă de eșantionare: 0,5 Hz

Senzor pentru câmp magnetic: permite determinarea magnitudinii și direcției câmpului magnetic în orice punct din spațiu. Specificații tehnice: Domeniu de măsurare: $\pm 5 \text{ mT}$ și $\pm 130 \text{ mT}$; Temperatura de funcționare: -40°C până la 85°C ; Dimensiuni: 19 cm lungime, porțiune baghetă 12,2 cm lungime. Bagheta se micșorează de la 0,8 cm pătrat la mâner la 0,7 cm pătrat la vârf. Proiectat pentru a fi plasat în interiorul unui solenoid, dacă este necesar; Calibrare: calibrat din fabrică, utilizatorul nu trebuie să calibreze. Conexiuni: Wireless: Bluetooth Cablu: USB

Soft necesar pentru funcționarea senzorilor.

Garanție: min 1 an

7. Denumire produs: Traseu Follow the line pentru roboți

Descriere generală: traseu pentru probele Line-follower Basic(MIRO) și Advanced (TECNICUS) - 3 bucăți



Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar

Dimensiuni: 1400 cm x 1000 cm, Material: carton, Traseul este color.

Garanție: min 1 an

8. Denumire produs: Pachet constând în conținut educațional și software/licențe

Descriere generală:

- *Licență de utilizare, soft și material educațional pentru ochelari virtuali – 3 ani:*
- *Soft pentru Office și instrumente suplimentare de gestionare și securitate – 3 ani*

Detalii specifice, parametri de funcționare și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:

- *Licență de utilizare, soft și material educațional pentru ochelari virtuali – 3 ani:*
 - *conține fișiere cu conținut pedagogic care poate fi utilizat pentru toate disciplinele și intervalele de vârstă. Conține videoclipuri la 360 grade și planuri de lecții, ghiduri ale profesorilor și fișe de lucru pentru elevi.*

Tip livrare: electronic

- *Soft pentru Office și instrumente suplimentare de gestionare și securitate – 3 ani*

Garanție: min 2 ani

Valoarea estimată a achiziției este de: **131.334,63 lei fără TVA.**

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: jud. Harghita, mun. Gheorgheni, bulevard Lacu Roșu, nr. 3-5

Telefon: 0266-364575, 0742-934713

E-mail: [liceu_sf_nicolae@yahoo.com/](mailto:liceu_sf_nicolae@yahoo.com) administrativ@liceulsfantunicolae.com

Persoană de contact: Nan Cosmina Maria, director /Marc Claudia-Elena, responsabil achiziții

Se acceptă oferte transmise în original sau prin e-mail.

Prețul total oferat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală *județul Harghita, mun. Gheorgheni, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5*. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).



Livrarea se efectuează în cel mult **12 săptămâni** de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **30.09.2024, ora 15,00**.


Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Nume: COSMINA MARIA NAN

Funcție: Manager proiect/Director

Semnătură:



Întocmit,

CLAUDIA-ELENA MARC

Responsabil achiziții